

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085BR0021

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SUNTEC Industries France SAS 1 Rue Lavoisier - CS 60102 -, F-21603 Longvic Cedex
Distributor <i>Vertreiber</i>	SUNTEC Industries France SAS 1 Rue Lavoisier - CS 60102 -, F-21603 Longvic Cedex
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Manostat for gas, air and flue gas (4107)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Adjustable pressure switch for gas burner and gas appliances, for combustible gases, air, combustion products and their mixtures
Model <i>Modell</i>	Versa Pro...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 17/302/4107/395 from 25.10.2018 (EBI) laboratory control test: 2100682-KP02-395kF from 15.09.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010)



7022804-A-DE

Date of Expiry / File No. 07.11.2028 / 21-0676-GEU
Ablaufdatum / AZ

25.11.2021 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle




Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 250 V AC, 50-60 Hz, IP54
Elektrische Daten

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	, air, combustion products and their mixtures

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Versa Pro...	max. operating pressure: 690 mbar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
Versa Pro...	adjustable range: 0,7...3,0 mbar; 2,0...10,0 mbar; 5,0...50,0 mbar, 5,0...150,0 mbar; 100,0... 500,0 mbar

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

ambient temperature range: -15...+60 °C
 connection: 1/4" Rp ISO 7-1, optional screwed fastening with O-ring-sealing
 mounting position: horizontal or vertical