

LISTE INTERCHANGEABILITÉ

DUNGS - SUNTEC

	DUNGS	SUNTEC	REMARQUES
Avec régulateur de pression	Ouverture rapide		
	MB-D 405 B01 S22	M2C52F07	
	MB-D 405 B01 S52	M2C55F07	
	MB-D 407 B01 S22	M2C52F07 - M3C42F07	M3 : pression de service max. 160 mbar et classe B+B. Dépend des conditions d'utilisation (voir courbe de fonctionnement présente dans les fiches techniques produits).
	MB-D 407 B01 S52	M2C55F07 - M3C45F07	
	Ouverture lente		
	MB-DLE 405 B01 S22	M2C52S07	
	MB-DLE 405 B01 S52	M2C55S07	
	MB-DLE 407 B01 S22	M2C52S07 - M3C42S07	M3 : pression de service max. 160 mbar et classe B+B. Dépend des conditions d'utilisation (voir courbe de fonctionnement présente dans les fiches techniques produits).
	MB-DLE 407 B01 S52	M2C55S07 - M3C45S07	
Sans régulateur de pression	Ouverture rapide		
	DMV-D 503/11	M2N50F07	Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et DUNGS (77mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.
	DMV-D 507/11	M3N40F07	M3 : pression de service max. 160 mbar et classe B+B. Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et DUNGS (93mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.
	Ouverture lente		
	DMV-DLE 503/11	M2N50S07	Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et DUNGS (77mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.
DMV-DLE 507/11	M3N50S07	M3 : pression de service max. 160 mbar et classe B+B. Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et DUNGS (93mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.	



LISTE INTERCHANGEABILITÉ

HONEYWELL - SUNTEC

	HONEYWELL	SUNTEC	REMARQUES
Avec régulateur de pression	Ouverture rapide		
	VR415AA	M2C55F07	Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et HONEYWELL (134mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.
	VR420AA	M3C45F07	M3 : max. inlet pressure 160 mbar et classe B+B. Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et HONEYWELL (134mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.
	Ouverture lente		
	VR415AB	M2C55S07	Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et HONEYWELL (134mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.
	VR420AB	M3C45S07	M3 : max. inlet pressure 160 mbar et classe B+B. Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et HONEYWELL (134mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.

KROMSCHRÖDER - SUNTEC

	KROMSCHRÖDER	SUNTEC	REMARQUES
Avec régulateur de pression	Ouverture rapide		
	CG 1 15 R01DT2	M2C55F07	Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et HONEYWELL (150mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.
	CG 1 20 R01DT2	M3C45F07	M3 : pression de service max. 160 mbar et classe B+B. Entraxes différents entre SUNTEC (110mm) et HONEYWELL (156mm), nécessite une adaptation de la longueur de tuyauterie.